

okno

Senzor na okno

Otevřené, zavřené či přivřené – okno vám dá vědět svou pozici.

- rozšíření zabezpečovací startovní sady pro okna a balkonové dveře (s výjimkou posuvných dveří)
- zná současnou pozici vašeho okna
- informuje, pokud je okno otevíráno
- bezdrátová instalace bez vrtání (plug & play)



Možnosti použití

- mějte přehled o tom, zda je vaše okno otevřené, zavřené či přivřené
- buďte informováni o tom, pokud je vaše okno otevíráno
- stále mějte přehled o tom, zda systém správně funguje

okno – senzor na okno

- napájen bateriemi
- bezdrátově připojen k základně
- žádné vrtání
- možnost aktualizace (bezdrátově přes aplikaci)

Požadavky

- nainstalovaná základna ze zabezpečovací startovní sady
- bezplatná aplikace Gigaset elements

Technická data

DECT ULE

- účinný a zabezpečený přenos dat
- vysoká provozní spolehlivost
- nízká spotřeba energie
- rozhraní: podle ETSI TS 102 939-1
- frekvenční pásmo: DECT 1880–1900 MHz
- dosah:

- uvnitř: až 50 m
- venku: až 300 m

Shoda:

- (R&TTE) směrnice 1999/5/ES (Příloha V)
- směrnice 2009/125/ES
- směrnice 2011/65/EU

Šifrování:

- standardní autentizace a šifrování CCM AES-128 pro bezdrátovou DECT ULE

Napájení:

- 3V lithiová baterie CR123A
- životnost zhruba 2 roky (při průměrném používání)

Rozměry & hmotnost:

- 55 x 55 x 27 mm (D x Š x H)
- 49 g (včetně baterie)

Balení obsahuje:

- 1 senzor na okno
- 1 3V lithiovou baterii CR123A
- 2 lepicí pásy
- 1 průvodce rychlým spuštěním

Barva:

- bílá